

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku...	m ²		
d.1		625	m ²	625,000	
				RAZEM	625,000
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		98	m	98,000	
				RAZEM	98,000
3	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1		69	m ²	69,000	
				RAZEM	69,000
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- wieżyczki szt 2	szt		
d.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 0412-02	Rozbiórka elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze R=0,5 M=0 , S=0	m		
d.1		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
7	KNR 4-01 0412-01	Rozbiórka elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi R=0,5 , M=0 ,S=0	szt.		
d.1		75	szt.	75,000	
				RAZEM	75,000
2 OCZYSZCZENIE I IMPREGNAJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH					
8	TZKNBK VII -152	Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m2 elementów drewnianych przy zast. szczepek stalowych - odczyszczenie istniejącego pokrycia dachu gontem pod blachą	m ²		
d.2		625	m ²	625,000	
				RAZEM	625,000
9	KNR 4-01 0627-01	Jednokrotna impregnacja ogniochronna powierzchni gontów metodą smarowania preparatami solowymi - zabezpieczenie środkiem ogniowym np: FOBOS M4 lub porównywalnym	m ²		
d.2		625	m ²	625,000	
				RAZEM	625,000
10	TZKNBK VII -206	Odrzymbianie powierzchni gontów przez opryskiwanie jednokrotnie preparatem oleistym - np: ICOPAL GONTOX lub porównywalnym.	m ²		
d.2		625	m ²	625,000	
				RAZEM	625,000
11	KNR 4-01 0627-01	Jednokrotna impregnacja ogniochronna metodą smarowania preparatami solowymi wymienionych krokwii i wymienionych końcówek. Krokwie 75 mb , końcówki 75 szt , 2 szt. wieżyczek ; 1mb = 0,8 m2	m ²		
d.2		180	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
12	TZKNBK VII -206	Odrzymbianie wymienionych krokwii i końcówek przez opryskiwanie jednokrotnie preparatem oleistym np; ICOPAL GONTOX lub porównywalnym	m ²		
d.2		180	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
3 POKRYCIE DACHU					
13	NNRNBK 202 0525-02	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalową ocynkowaną powlekaną płaską o pow.arkuszy do 0.70 m2 na rąbek	m ²		
d.3		625	m ²	625,000	
				RAZEM	625,000
14	KNNR-W 3 0508-01	Uzupełnienia pokrycia wież i kopuł blachą płaską powlekaną. Wierzyczki - szt. 2	m ²		
d.3		47	m ²	47,000	
				RAZEM	47,000
15	KNR 4-01 0530-04	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych, szczytów , pasów podrynnowych ,kalenicy z blachy ocynkowanej powlekanaj o szer.ponad 25 cm	m ²		
d.3		78	m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
16	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
d.3		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR 2-02 0508-08	Rynny dachowe prostokątne w rozw.50cm - z blachy ocynkowanej - rynny nasadowe dachowe wywinięte z arkuszy blacy i osadzone na połaci dachowej + kolana + leje + denka + złączki 98	m m	98,000	
				RAZEM	98,000
18 d.3	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej + kolana + rewizje 24	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
4 WYMIANA EL. KONSTR., DACHOWEJ .					
19 d.4	TZKNBK V -027	Krokwie z bali wymiarowych o dług.ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2 - 75 mb 3,3	m ³ m ³	3,300	
				RAZEM	3,300
20 d.4	TZKNBK V -032	Wymiana końca krokwi - szt 75 o długości 1,5 m 4,22	m ³ m ³	4,220	
				RAZEM	4,220
21 d.4	NNRNKB 202 0411-02	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 98	m m	98,000	
				RAZEM	98,000